

▽ 45

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

1.80	27.20	17.45	21.74
1.50	0.035	S=500	0.070
1.20		50.34	
0.90			
0.60			
0.30			
0.00			
-0.30			
-0.60			
-0.90			
-1.20			
-1.50			
-1.80			

39.32
39.42
39.77
40.12
40.53
41.12
41.82
42.52

37.57
37.78
38.06
38.51
39.17
40.07
41.15
42.34

0.00
0.030

qv=0.000

qo=0.030

The diagram illustrates a cross-section of a road profile. Key features include:

- Elevations:**
 - Reuna-alue (Edge area): 2.50
 - Ajorata (Curb): 2.75
 - Mittalinja (Centerline): 2.75
 - Ajorata (Curb): 2.75
 - Jk (Junction): 3.00
 - Reuna-alue (Edge area): 1.50
- Slopes:**
 - Left side: 1:3
 - Right side: 1:3
 - Central drainage: 0.030
- Labels:**
 - Katualueen raja (Road area boundary)
 - Mittalinja (Centerline)
 - Tontin ehdotettu korkotaso (Proposed ground level of the plot)

DESTIA A COLAS COMPANY				TARK. 7.4.2025		A. Kosonen	
				LAAT 7.4.2025		L.Hypén	
Tunn. Muutos						Muuttaja	Päiväys
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25				Ⓢ Tuusulan kunta, kartta- ja paikkatieto/ 2025			
Korkeusjärjestelmä: N2000							
Kylä LAHELA11		Kortteli/Tila		Tontti/R-nro		Nähtävillä	
Rakennustoimenpide KATU				Tekn. ltk hyv.		§	
Rakennuskohteen nimi ja osoite NIITYKÄÄRRE				Piiustuslaji KATUSUUNNITELMA			
				Piiustuksen sisältö PITUUSLEIKKAUS TYYPPIPOIKKILEIKKAUS		Mittakaavat 1:1000/1:100 1:100	
		TUUSULAN KUNTA					
		Kunnallistekniikan suunnittelu					
Pvm 7.4.2025	Piirt.	Tark. THu	Hyv. PJu	Suunnitteluala, työn numero			Piir.nro 2207-23