ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

- **A** — Asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa eriliis- ja kytkettyjä pientaloja sekä rivitaloja.
- **AO** — Erityisentaisojen korttelialue.
- **KTY** — Toimitilarakennusten korttelialue.
- **P** — Palvelurakennusten korttelialue.
- **VL** — Lähivirkistysalue.
- **LV** — Venevalkama.
- **ET** — Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
- **EV** — Suojavihera/ue.
- **W** — Vesialue.
- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viva.
- Kunnanosan raja.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen osa-alueen raja.
- Sitovan tontijaon mukaisen tontin raja ja numero.
- 1 — Kunnanosan numero.
- HYR — Kunnanosan nimi.
- 8082 — Korttelin numero.
- KIRKKOTIE — Kadun, tien tai puiston nimi.
- 700 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- e=0.40 — Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
- s40% — Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia tontille sallitusta kerrosalasta sekä tontin suojelluksen rakennusten bruttoalasta saa käyttää liike-, toimisto- ja työtiloiksi sellaisen toimintaan, joka ei aiheuta melua, ilman saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä.
- II — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- ½sk — Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrosalan alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettaviksi tiloiksi.
- Rakennusala.
- Ohjeellinen rakennusala.
- ar — Asuinrakennuksen rakennusala.
- t — Talousrakennuksen rakennusala.
- a1 — Auton säilytyspaikan tai talousrakennuksen rakennusala.
- a — Ohjeellinen auton säilytyspaikka.
- et — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia.
- vm — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.
- p — Ohjeellinen pysäköintipaikka.
- h — Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltorakennuksen.
- vpk — Lähivirkistysalueen osa, jolla sallitaan golfkenttä. Alueesta tä siellä tapahtuvasta toiminnasta ei saa aiheuta haitallisia vaikutuksia lähivirkistysalueen virkistyskättöön tai asuinkortteleiden asunkäyttöön.
- s-1 — Vesialueen osa, jolle voidaan sijoittaa korien uimaranta.
- s-2 — Vesialueen osa, jolle voidaan sijoittaa laitureita.
- Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
- Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
- sp — Suojeltava puuhri tai kuja.
- sr-1 — Suojeltava rakennus. Historialliseen arvoon ja kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet sekä sen historiallisuus arvokas tä kyläkuvan kannalta merkittä luonne säilyisi. Jos rakennuksessa on ajkaisemmin suoritettu rakentamistoimenpiteitä tämän tavoitteen vastaisesti, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava ensisijaisesti entiöstän. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella rakentamisessa sekä tonille kohdistuvissa toimenpiteissä, mukaan lukien puiden istutus. Tontilla saillisan olevat kulkuretit. Mikäli olevin kulkuretkiin tehdään muutoksia tä korjaustoimenpiteitä, tulee toimenpiteiden lupatavee arvioida.
- sr-2 — Suojeltava rakennus. Historialliseen ja kyläkuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tä arvokkaissa osiöissöissä saa tehdä sellaisia korjaus- muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisäliksjen historiallisia tai kyläkuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Suojeltava rakennuksa ei lasketa kuuluvaksi rakennusalaan.
- sm — Alue, jolla sijaitsee muinaismuistoistulla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Ältetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
- ara — Maisemallisesti tärkeä alueen osa, joka on säilyttävää pääosin avoimena.
- /k — Alue on varattu kunnan tarpeisiin.
- luo-1 — Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alueen osa. Alue sisältää lepakoille sekä linnustolle tärkeää elinympäristöä. Alueella olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon niin, että eterkin ranran puustoinen alue pysy ehjänä eikä siihen luoda isompia aukkokohtia. Rantakiihtojen luonnonvarasuutta ja monimuotoisuutta tulee vaalia, ja ne tulee jättää voimakkaammin metsäräkäsittelyn ulkopuolelle. Ältetta tulee vaiasta vain harkiten touko- ja syyskuun välisenä aikana.
- luo-2 — Jätteukeltajan ja viitasammakon lisäämätymis- ja levähdyspaikka, jota ei saa heikentää eikä häviltää ilman Uudenmaan ELY-keskuksen lupaa. Alue sisältää sekä lepakoille sekä linnustolle tärkeää elinympäristöä. Alueella olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon niin, että eterkin ranran puustoinen alue pysy ehjänä eikä siihen luoda isompia aukkokohtia. Ältetta tulee vaiasta vain harkiten touko- ja syyskuun välisenä aikana.
- Istutettava alueen osa.
- Suojeltava puu, jotta ei saa kaataa.
- Istutettava puurivi.
- Katuaukio/tori.
- Katu.
- Jalankulule ja polkupyöräläyle varattu katu.
- Jalankulule ja polkupyöräläyle varattu katu, jolla huoltoajo sallittu.
- ajo — Ajoyhteys.
- ajo — Ohjeellinen ajoyhteys.
- Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti.
- Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakentamisen tulee korkeudeltaan, kattomuodoltaan, väritykseältään ja rakennusmateriaaleiltaan sopeutua ympäröivään maisemaan, rakennuskantaan sekä kulttuurimaisemaan. Uudisrakennusten tulee muodostaa samalla tontilla sijaitsevien suojeltujen rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Julkisivuissa tulee käyttää murretuja, maanläheisiä sävyjä. Julkisivuissa ei saitta kirkkaita värejä eikä muutan tai harmaan sävyä päävärinä. Katossa tulee käyttää harmaata tai murretun punaista kone- tai kukkosaumattua peltiä.

Pihaleikennukset ja katokset sekä talotekniset tiiat ja laitteet tulee r muotokeleitään, materiaaleiltaan ja väryksellään sopeuttaa tontin asuinrakennuksiin.

Rakennuksen yhtenäisen julkisivun pituus saa olla enintään 40 meträ.

Jokaisella asunnolla tulee olla suojattu asuntopiha tai parveke.

Tonteilla ei saitta yli 1,2 meträ korkeita aitoja. Kielto ei koske asemakaavassa erillisellä määräyksellä salittuja meluaitoja.

Rakennukset tulee sovittaa rakennuspaikan olevaan maastoon. Tontin korkeusero tulee käsitellä tontin rajojen sisäpuolella. Tontitten tulee korkeustasoltaan liittyä kuntoveziä naapurtontiin, kuitain sekä lähivirkistysalueisin.

Tonteilla on varattava riittävä lumitila, joka on esitettävä pihasuunnitelmassa rakentamisluvan hakemisen yhteydessä.

Rakennukset on sijoitettava siten, että puita ja tontin kuntoarvoja säilytetään mahdollisimman paljon. Korttelieiden piha-alueita, venevalkaman aluetta, katualueita, ranta-aluetta sekä lähivirkistys- ja suojavihera/ueita on hoidettava siten, että niiden maisemallise ja kulttuurihistoriallinen merkitys säilyy.

Alueita olevaa puustoa tulee hoitaa ja täydrtöntä sekä tarvittaessa uusia. Säilytettävien puiden ympäriltä oleva alue tulee suojaita rakentamisen aikana aidalla, eikä aluetta saa käyttää varastoritiin. Säilytettävien puiden kohdalla maanpinnan tasoa ei saa muuttaa. Rakennettavien pintojen tulee sisältä mahdollisuuksien mukaan vähintään kahden metrin etäisyydellä puista. Kyjeistä aluetta ei saa käyttää lumitilana.

Pihalla tulee käyttää luonnon monimuotoisuutta lisäävä ratkaisuja. Tontille tulee istuttaa vähintään yksi puu 100 m² tontin rakentamatonta alaa kohden. Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä oleskeluaiueina, kulkuteinä tai pysäköintiin on istutettava monilajisesti puilla ja pensailla ja niiden on ollava pinnaltaan vettäläpäisevä. Istutuksissa tulee hyödyntää kotimaisia ja alueelle ominaisia lajikseita.

Rakennamishankeissa, joissa on vähintään kahdeksan (8) asuntoa, tulee rakentamisluvan liitteenä esittää vihertehokuuslaskenta ja sen perustana oleva piha- ja istutussuunnitelma. Tontin vihertehokuuden on ollava vähintään 0,9.

Kaikessa rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota haitallisten vieraslajien torjuntaan, sekä varmistettava, etteivät lajit leviä rakennustöiden seurauksena.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat rakennukset, laitteet ja alueet on sopeutettava ympäristöön.

Kotorannanrantta, Kotorannanpuistoa sekä venevalkaman aluetta tulee vaiaista rannan läheisyydessä van hahiten touko- ja syyskuun välisenä aikana.

A-korttelialueen yleiset määräykset

Tontille tulee rakentaa leikki- ja oleskelupiha. Leikki- ja oleskelupihat voivat olla vieekkäisten A-tonttien yhteisiä.

Tonteilla 8084-5, 8084-6, 8085-1 ja 8085-7:
Julkisivujen päämateriaalina tulee olla peittomaalattu tai kuultokäsitelty lautaverhous. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Harjakaton kaltevuus tulee olla 1:1,5-1:2,5. Katoksin sekä korkeintaan 4 meträ leveisiin rakennuksiin voidaan rakentaa pulpetti- ja kasvirilisuukatto. Tontinraijat tulee aidata VL-aluetta vasten enintään 1,2 meträ korkealla pensaasaidalla.

Tonteilla 8084-5 ja 8084-6:
Piha-alueet on suunniteltava A-korttelialueen sisällä yhtenäisinä kokonaisuuksina tonttijaosta riippumatta. Rakennukset tulee rakentaa A-korttelialueen sisällä yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen.

Korteleissa 8087, 8156 ja 8157:
Korttelin rakennukset tulee rakentaa yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Piha-alueet on suunniteltava yhtenäisinä kokonaisuuksina tonttijaosta riippumatta.
Päärakennusten julkisivujen tulee olla pääosin rapattuja tai kiviaineisia. Talousrakennusten ja katosten tulee olla puuverhoiltuja.
Tonttoja ei saa tasata kauttaaltaan luonnollista korkeutaan matalammaksi.
Tontien piha-alueet tulee aidata VL-aluetta vasten kiviaineisella muurilla. Muuri saa olla VL-alueen suuntaan enintään 1,2 meträ korkea.

Korteleissa 8157:
Tuuskoden 1900-luvulla rakenneiun osan kellarin sekä ullakon tasolle voidaan toteuttaa asuinhuoneistoja tontille osoitetun rakennusoikeuden lisäksi.
Tuuskoden 1900-luvulla rakenneitun osaan tehtävät tonnerpiteet, korjaustyöt sekä siihen lisättävät mahdolliset uudet osat ja rakenteet tulee toteuttaa rakennuksen alkuperäisarkkitehtuuria kunnioittaen. Rakennuksen kattomuoto, sääntöniiinen ikkunajako, sisäänkäyntien katos-parveke -yhdistelmät sekä julkisivudetaljy ja -materiaalit tulee pääpiirteissään säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa mahdollisimman alkuperäisen kaltaisiksi.
Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää kaavoituksen lausunto.

AO-korttelieiden yleiset määräykset

Julkisivujen päämateriaalina tulee olla peittomaalattu tai kuultokäsitelty lautaverhous. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Harjakaton kaltevuus tulee olla 1:1,5-1:2,5. Katoksin sekä korkeintaan 4 meträ leveisiin rakennuksiin voidaan rakentaa pulpetti- ja kasvirilisuukatto. Tontinraijat tulee aidata VL-aluetta vasten enintään 1,2 meträ korkealla pensaasaidalla. Pensaaitaa ei tarvitse istuttaa meluaidan tai -vallin kohdalle.
Autokatosta tai -tallia ei saa rakentaa asuinrakennuksen kanssa yhteen.

Korteilissa 8081:
Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuihin rakennuksiin.
Rakennusten lattiataso saa olla enintään 0,5 meträ nykyistä maanpintaa korkeammalla.
Rakennusten harjakorkeus saa olla enintään 7,5 meträ rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatasosta mitattuna.
Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää maakuntamuseon ja kaavoituksen lausunnot.

Tonttia 8081-1:
Sr-1 rakennuksessa saa olla enintään kaksi asuntoa ja sr-2 rakennuksessa enintään kolme asuntoa. Uudisrakennusten tulee olla kooltaan ja ulkoasultaan tontin suojeltuile rakennuksille alisteisia. Tontilla sijaitsevat historialliset rakenteet ja muinaismuistot tulee huomioida kaikessa rakentamisessa sekä tontille kohdistuvissa toimenpiteissä, mukaan lukien puiden istutus. Tontilla saillisan olevat kulkuretit. Mikäli olevin kulkuretkiin tehdään muutoksia tä korjaustoimenpiteitä, tulee toimenpiteiden lupatavee arvioida.
Autopaikat tulee sijoittaa tontille siten, että puita säilytetään mahdollisimman paljon ja alueen maisemallisen ja kulttuurihistoriallisen merkitys säilyy.
Tontilla ei saitta autokatosia.

Tonteilla 8081-2, 8081-3, 8081-4 ja 8081-5:
Tontilla saa olla enintään yksi asunto.
Tontile voidaan rakentaa enintään 120 k-m2 kokoinen asuinrakennus sekä enintään 30 k-m2 kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talourakennus.
Tontinraijat tulee aidata tontilta 8081-1 vasten enintään 1,2 meträ korkealla, harvalla lauta-aidalla.

Tontilla 8084-1:
Tontilla saa olla enintään koime asuntoa.
Rakentamisen tulee muodostaa yhtenäinen pihapiri tontin suojeltujen rakennusten kanssa.
Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuihin rakennuksiin. Rakennusten lattiataso saa olla enintään 0,5 meträ nykyistä maanpintaa korkeammalla ja seinäkorkeus valmista maanpinnasta enintään 6 meträ. Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää maakuntamuseon ja kaavoituksen lausunnot.

Tontilla 8085-2:
Tontilla saa olla enintään kaksi asuntoa.
Tontile voidaan rakentaa enintään 150 k-m2 kokoinen asuinrakennus sekä yhteensä enintään 25 k-m2 veran asuinrakennuksesta erillisiä talourakennuksia.

Tonteilla 8085-3, 8085-4, 8085-5 ja 8085-6 sekä korteilissa 8086 :
Tontilla saa olla enintään kaksi asuntoa.
Tontile voidaan rakentaa enintään 130 k-m2 kokoinen asuinrakennus sekä enintään 50 k-m2 kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talourakennus.

Tontilla 8085-8:
Tontilla saa olla enintään kaksi asuntoa.
Tontile voidaan rakentaa enintään 130 k-m2 kokoinen asuinrakennus sekä enintään 30 k-m2 kokoinen asuinrakennuksesta erillinen talourakennus.

Tontilla 8085-9:
Tontilla saa olla enintään kaksi asuntoa.
Tontile voidaan rakentaa enintään 125 k-m2 kokoinen asuinrakennus sekä yhteensä enintään 50 k-m2 veran asuinrakennuksesta erillisiä talourakennuksia.

KTY-korttelialueen yleiset määräykset

Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuihin rakennuksiin.
Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää maakuntamuseon ja kaavoituksen lausunnot.

P-korttelialueen yleiset määräykset

Uudisrakentamisen tulee sopeutua korttelin suojeltuihin rakennuksiin.
Korttelialueelle voidaan sijoittaa asuintiloja.
Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää maakuntamuseon ja kaavoituksen lausunnot.

VL-alueen yleiset määräykset

Aluetta tulee käyttää ja kunnossa erikseen laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiseesti. Mahdolliset mastot, muuntamot, pysäköintialueet ja huoltorakennukset tulee sovittaa alueen miljööseen ja maisemaan.

Kulttuuriympäristöasesti ja maisemallisesti arvokkaat piha-alueet

Korteleissa 8081 ja 8083 sekä tonteilla 8084-1, 8084-2 ja 8084-4:
Piha-alueen kulttuurihistoriallset ja maisemaiuvaen kannalta arvokkaat ominaisuudet tulee säilyttää. Tontteila oleva, rakennusalan ulkopuolelle jäävä puusto on säilytettävä siten, että saillisan van maisemanhoidollisesti tarpeellisen toimenpiteet. Piha-alueiden istutusten, pinnoitteiden ja rakennelmien tulee olla alueen ominaispiirteisin sovelluia.

Liikennemelu

Rakentamistupaa varten tulee selvittää tontiin kohdistuva liikennemelu.
Rakentamisluvassa tulee esittää tarvittavat ratkaisut, joita saavuttaan Ympäristöministeriön rakennuksen äänenympäristöstä annetun asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tonteilla 8082-2 ja 8082-3:
Tontella salitaan melualdat ja -vallit. Melualdat ja -vallit voidaan tarvittaessa sijoittaa istutettavaksi osoitetulle alueelle. Melualdat ja -vallit tulee sovittaa alueen miljööseen ja maisemaan. Ennen rakentamislupapäätöksen tekemistä tulee pyytää kaavoituksen lausunto.

Pysäköintiä

Autopaikkojen vähimmäismäärä:

A-tontit	1 ap / 90 k-m , kuitenkin vähintään 1,2 ap / asunto.
AO-tontit	2 ap / asunto
Toimisto- ja liikeilat	1 ap / 50 k-m .
Palvelutilat	1 ap / 100 k-m .

A- ja AO-tonteilla vähintään 1 ap / asunto on ollava katettu poisi lukien tontti 8081-1, jolla ei salitta autokatoksia.
Autopaikat saadaan sijoittaa vapaasti vierekkäisten A-tonttien kesken tonttijaosta riippumatta.
A-tonteilla on ollava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 pp / 30 k-m , kuitenkin vähintään 2 pp / asunto. Pyöräpaikkojen tulee olla turvallisia, helppokäyttöisiä ja hiljaisti saavuttettava.
A- ja AO-tonttien auto- ja pyöräpaikkamitoituksessa huomioidaan ainoastaan asuntojen ja varastojen kerrosala, ei yhteistilojen.

Hulevedet

Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella kunnan hulevesikäsittelyvaatimusten mukaiseesti.

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota laadullisen hulevesien hallintaan ja hulevesien luonnonmukaiseen viivyttämiseen. Tonttien hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä tontella, jonka jälkeen hulevedet tulee johtaa hallitusti kunnallisen hulevesijärjestelmän ennen vapautumistaan vesistöön.

Viivytystilavuus on suunnitettava perusteiteella 1 m³/100 m² tontin pintavaluntakertomilla korjattua pinta-alaa kohden. Järjestelmän tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna hallittu ylivuoto alapuolisille tulvareiteille.

Tontin hulevesistä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta rakentamislupavaiheessa. Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta ja käsittely tulee huomioida. Rakentamisen aikaiset hulevedet eivät saa lisätä vastaanottavien uomien hulevesikuormitusta, ja työmaa-alueiden vesiensuojelutakeniteiden tulee olla valmiita ennen rakentamisen alkamista.

Yleisilä alueilla on viivytettävä ja mahdollisuuksien mukaan imeytettävä puhtaat hulevedet. Yleisille alueille saa rakentaa alueellisen hulevesisäjrjestelmän tarvitsemia allas-, oja- ja patorakenteita.

Pysäköintialueiden hulevedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta.

Alueelle tulee laatia koko kaava-aluetta koskeva hulevesisuunnitelma.

TUUSULA

TUUSKOTO

ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. kunnanosa, Hyrylä

EHDOTUS **1:1000**

Tuusulan kunta
Kaavan nro 3562

Asemakaavan muutos koskee korttteleita 36029 - 36033, osaa korttelista 36027 sekä katu-, puisto- , lähivirkistys-, vesi- ja urheilu- ja virkistyspalvelualueita sekä venevalkamaa.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 8081 - 8087, 8156 ja 8157 sekä katu-, lähivirkistys-, suojavihera- ja vesialueet, venevalkama sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Asemakaavan yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako

Tuusulan kunta
Kaavoitus

Mia Näätyki, kaavasuunnittelija — Anne Oikkota, kaavoituspäällikkö

Pohjakartta täyttää alueidenkäytöstäin 54 a §:n (11.4.2014/323) asettamat vaatimukset.
Koordinaatisto/korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25/N2000.

Tuusulassa

Markus Hakalin, pakkatietopäällikkö

Asemakaava on ollut maarikäytö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä xx.-xx.x.20xx.

Asemakaavaehdotan yrtäpitävikki kunnanvaltuuston xx.x.20xx § x tekemän päätöksen nanssa todistaa

Tuusulassa

Anti-Pekka Rönrtynen , Hallintojohtaja
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KKL	17.1.2024 § 9	KKL
MRA 36 §	15.2.15.3.2024	KH
KKL (pala.ehtim)	5.6.2024 § 61	KH
KKL	19.11.2025	LV
KH		Voimaantulo
MRA 27 §		3562